






**5 ANNI**  
DI GARANZIA  
CORPO CALDAIA



★★★★★  
CERTIFICAZIONE  
AMBIENTALE

Fino a **50%**  
RECUPERO  
FISCALE

## Dati tecnici

LAwood 34L		Funzionam. a Pn	Funzionam. a Pmin
Potenza utile massima (*)	kW	31,3	16,2
Potenza massima focolare	kW	34,7	17,7
<b>CLASSE DI EFFICIENZA stagionale per riscaldamento</b>			
<b>CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE</b>		★★★★	★★★★
Rendimento utile	%	90,1	91,7
CO <sub>2</sub>	%	14,5	13,4
Pressione max esercizio	bar		3
Tiraggio minimo richiesto al camino	Pa	15	7
Temperatura di mandata min/max	°C	70 / 85	70 / 85
Temperatura di ritorno minima	°C		55
Autonomia combustione	h	4	8
Volume magazzino legna	l		100
Lunghezza tronchetti legna	cm		50
Temperatura fumi	°C	165	101
Volume accumul. termico consigliato	l	>1200÷2000	>1200÷2000
Dimensioni (LxPxA)	mm	660x1141x1499	
Peso a secco caldaia	kg	557	

(\*) Potenza ottenuta con legna / pellet secondo la norma ISO 17225-2 classe A1-A2

# LAWOOD 34L

Caldaia in acciaio a gasificazione di legna a fiamma inversa con controllo ottimizzato attraverso sistema Lambda Modul System

## ■ LAMBDA SYSTEM REGOLAZIONE DI COMBUSTIONE AUTOMATICA

- PER UN CONTROLLO TOTALE DELLA COMBUSTIONE NEL MASSIMO RISPETTO DELL'AMBIENTE
- OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI LEGNA
- INCREMENTO SENSIBILE DELLA DURATA DI UNA CARICA DI LEGNA

## ■ PANNELLO DI CONTROLLO SEMPLICEMENTE INTUITIVO CON 14 COMBINAZIONI IMPIANTO PREDEFINITE

- GESTIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI CENTRALE
- ATTIVAZIONE GENERATORE AUSILIARIO O DI SOCCORSO
- PREDISPOSIZIONE CONTROLLO CIRCUITO SOLARE

## ■ PULIZIA E MANUTENZIONE AGEVOLE RAPIDA ED EFFICACE ESEGUIBILE FRONTALMENTE

- TEMPI DI INTERVENTO RIDOTTI GRAZIE ANCHE ALLA DOTAZIONE DI SERIE DI ACCESSORI PULIZIA

## ■ SISTEMA AUTOMATICO SERVOASSISTITO PULIZIA SCAMBIATORE PACCO SCAMBIO TUBI FUMO VERTICALI

- LA PULIZIA TEMPORIZZATA ASSICURA UNA EFFICIENZA COSTANTE NEL TEMPO

## ■ POTENZA MODULABILE RIDUZIONE MASSIMA DEI CONSUMI

- EROGAZIONE DELLA POTENZA IN FUNZIONE DEL REALE FABBISOGNO GRAZIE ALLA PRESENZA DI SENSORI DI CONTROLLO

## ■ 5 ANNI DI GARANZIA CON SPESSORI DI ACCIAIO TERMICO FINO A 8 mm

- UN INVESTIMENTO ASSICURATO NEL TEMPO

## ■ DIMENSIONI COMPATTE UNICHE DELLA CATEGORIA GARANTISCONO UNA FACILE COLLOCAZIONE